

SEGNAPASSO

PATH MARKERS

Lampade segnapasso da esterno a parete, dalle forme minimali e design elegante e moderno. Disponibili in 2 versioni, rotonda e rettangolare, con un fascio luminoso radente e discreto risultano essere l'ideale per illuminare scalinate, ingressi e viali di accesso.

Outdoor wall step markers with minimal shape and modern design. Available in two different versions, round and rectangular, with grazing light beam are ideal staircases, entrances and access paths lighting







CARD

Struttura in fusione di alluminio verniciato a polveri epossipoliestere. LED tono luce bianco 4000K o 3000K, emissione diretta asimmetrica. Potenza 2.5W 24V. Grado di protezione IP65. Possono essere fissati direttamente su scatole da incasso di misure standard. Driver remoto escluso.

Structure in die cast aluminum, epoxy polyester powder coating. LED white light tone 4000K or 3000K, direct asymmetric emission. Power 2.5W - 24V. IP65 protection degree. Card can be fixed directly on standard 108x74mm recessed box. Driver remote excluded.



SOLE

La struttura è in fusione di alluminio verniciato a polveri epossipoliestere. LED tono luce bianco 4000K o 3000K, emissione diretta asimmetrica. Potenza 2.5W 24V. Grado di protezione IP65. Possono essere fissati direttamente su scatole da incasso di misure standard. Driver remoto escluso.

Structure in die cast aluminum, epoxy polyester powder coating. LED white light tone 4000K or 3000K, direct asymmetric emission. Power 2.5W - 24V. IP65 protection degree. Sole can be fixed directly on standard 108x74mm recessed box. Driver remote excluded.

CE	IP65
LED	RG1
CRI 90	Mac Adam 3
L80 B10	50000H




CARD

Z. COLOR	antracite/anthracite -06	
	bianco ragg./rough white -32	
	nero ragg. / rough black -33	
	grigio chiaro opaco/clear matte grey -37	
	custom -99	

CRI90
6

4000K
7

3000K
8



COD. ON/OFF	L.MM	W	K	LM	DRIVER
MTS.5430. 0 6 7. Z	114x70	2.5W/24V LED	4000K	200	driver escluso/ driver excluded
MTS.5430. 0 6 8. Z	114x70	2.5W/24V LED	3000K	200	driver escluso/ driver excluded

ACCESSORI / ACCESSORIES



MTS.5428.001
Scatola incasso per Card.
Recessed box for Card.



AAA.TRSL14
LED Driver IP20 8W 24V.




AAA.TRSL15
LED Driver IP66 10W 24V.



CE	IP65
LED	RG1
CRI 90	Mac Adam 3
L80 B10	50000H

- Z. COLOR**
- **06-** antracite/anthracite
 - **32-** bianco ragg./rough white
 - **33-** nero ragg. / rough black
 - **37-** grigio chiaro opaco/clear matte grey
 - **99-** custom

SOLE



- CRI90 **6**
- 4000K **7**
- 3000K **8**

COD. ON/OFF	D.MM	W	K	LM	DRIVER
MTS.5428. 0 6 7. Z	130	2.5W/24V LED	4000K	200	driver escluso/ driver excluded
MTS.5428. 0 6 8. Z	130	2.5W/24V LED	3000K	200	driver escluso/ driver excluded

ACCESSORI / ACCESSORIES



MTS.5428.001
Scatola incasso per Sole.
Recessed box for Sole.



AAA.TRSL14
LED Driver IP20 8W 24V.



AAA.TRSL15
LED Driver IP66 10W 24V.