

IOS



Con IOS nasce una nuova linea di downlight da esterno CIVIC. Interamente in acciaio INOX abbina le sue doti di resistenza agli agenti atmosferici a performance illuminotecniche ed estetiche di livello elevato.

IOS is the first of a new line of outdoor CIVIC downlights. Entirely made in stainless steel, it combines resistance to atmospheric agents with high-level lighting and aesthetic performance.



IOS



Corpo e anello di chiusura in acciaio inox AISI 304. Grado di protezione IP67. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato di spessore 10mm con resistenza meccanica IK 10. Guarnizione in gomma al silicone. Ottica fissa con lente. Equipaggiato con LED di colore bianco 4000K o 3000K con potenza 9W o con portalampada GU10, fornito completo di driver integrato nella struttura e di cavo di collegamento H05RN-F 3x1mm². Disponibile anche nella versione RGB con potenza 6W.

Structure and closing ring made of AISI 304 stainless steel. IP67 protection degree. Protection shield made of transparent tempered glass with 10mm thickness and IK 10 shock resistance. Silicone rubber gasket. Fixed or adjustable lens optic. Equipped with one LED in 4000K or 3000K color temperature power 9W or with GU10 lampholder, supplied with built-in driver and H05RN-F 3x1mm² connecting cable. Also available in RGB version, power 6W.

CE	IP67
LED	RG1
CRI 80/90	Driver on/off incl.
L80 B10	Mac Adam 3
50000H	



IOS

D.
OPTIC
36° 1

OPTIC
24° 2

OPTIC
12° 3



X.
CRI80
5

CRI90
6

Y.
4000K
7


3000K
8

2700K
9



COD. ON/OFF	L.MM	W	LM	DRIVER
		FISSO / FIXED		
IOS.6602.D X Y	Ø110	9W/230V LED	890/840/770	built-in/incorporato
IOS.35FGU	Ø110	20W/230V GU10 lamp. esclusa/lamp excluded		
		FISSO RGB / FIXED RGB	FASCIO/BEAM:25°	
IOS.6602.299	Ø110	6W/24V LED	420	excluded/escluso

ACCESSORI / ACCESSORIES



DEO.FG
Vetro sabbato.
Sanded glass.



DEO.MS
Master DEO RGB.

DEO.SL
Slave DEO RGB.

