

RAGGIO OUT



Plafoniera di forma cilindrica a completamento della famiglia Raggio. Raggio Out è un apparecchio fisso per esterno per luce funzionale che unisce eleganza ed essenzialità. L'ampia gamma di ottiche permette l'applicazione in molteplici contesti quali, soffitti esterni balconi residenziali, porticati camminamenti di altezze diverse.

Ceiling light that completes the Raggio family. Raggio Out is a fixed outdoor luminaire for functional light. It combines elegance and essentiality. The wide range of lenses available, allows application in multiple contexts such as outdoor ceilings residential balconies and walkways in different heights.

a soffitto e a parete | ceiling or wall

ESTERNI



RAGGIO OUT

Corpo e anello di chiusura in lega primaria di alluminio sottoposti a pre-trattamento di anodizzazione galvanica. Verniciatura a doppio strato a polveri epossipoliestere. Grado di protezione IP65. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato. LED tono luce bianco 4000K o 3000K da alimentare direttamente a 230V. Viteria in acciaio inox A4. Potenza 7W. Base di fissaggio inclusa.

Body and closing ring in aluminum alloy with galvanic anodizing pre-treatment. Double layer Epoxy-polyester double step painting process. IP65 Protection degree. Diffuser made of transparent tempered glass. Equipped with one LED in 4000K or 3000K white colour to be supplied at 230V. Power 7W. Supplied with H05RN-F 3x1mm² connecting cable. Fixing base included.

| | |
|---------|---------------------|
| CE | IP65 |
| LED | RG1 |
| CRI 90 | Driver on/off incl. |
| L80 B10 | Mac Adam 3 |
| 50000H | ⚡ |



RAGGIO OUT

| | | |
|-------------|--|---|
| Z. COLOR | antracite / anthracite - 06 |  |
| | bianco raggrinzante/rough white - 32 |  |
| | grigio chiaro opaco/clear matt grey - 37 |  |
| | corten/corten - 39 |  |

D.
18°
1

36°
2

60°
3

CRI90
6

4000K
7

3000K
8



| COD. ON/OFF | W | K | LM | FASCIO / BEAM |
|--------------------|-------------|------|-----|---------------|
| LAA.5120. D 6 7. Z | 7W/230V LED | 4000 | 840 | 18°/36°/60° |
| LAA.5120. D 6 8. Z | 7W/230V LED | 3000 | 793 | 18°/36°/60° |

